

SV 650 (99-2002)

Napsal uživatel shark

Středa, 20 Srpen 2008 11:11 - Aktualizováno Úterý, 10 Únor 2009 14:12

SUZUKI SV 650 S (MODEL '99) – Technické parametry

MOTOR

Typ: čtyřdobý, kapalinou chlazený vidlicový dvouválec

Rozvod, ventilů na válec: 2x OHC, 4

Vrtání x zdvih: 81 x 62,6 mm

Zdvihový objem: 645 cm³

Výkon: 70 k (52,2 kW)/9000 1/min

Točivý moment: 61 Nm/7400 1/min

Kompresní poměr: 11,5:1

Plnění motoru: 2x karburátor Mikuni 39

Mazání: tlakové oběžné

SV 650 (99-2002)

Napsal uživatel shark

Středa, 20 Srpen 2008 11:11 - Aktualizováno Úterý, 10 Únor 2009 14:12

Zapalování: elektronické, digitální

Spouštění: elektrické

PŘEVODY

Spojka: vícelamelová v olejové lázni

Převodovka: šestistupňová

Sekundární převod: O-kroužkovým řetězem

PODVOZEK

Rám: duralový Diamond

Přední odpružení: teleskopická vidlice 41 mm

Zadní odpružení: centrální, seřiditelné předpětí

Přední brzda: 2x kotouč 290 mm, dvoupístková

Zadní brzda: kotouč 240 mm, jednopístková

SV 650 (99-2002)

Napsal uživatel shark

Středa, 20 Srpen 2008 11:11 - Aktualizováno Úterý, 10 Únor 2009 14:12

Přední pneumatika: 120/60-17

Zadní pneumatika: 160/60-17

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozvor: 1415 mm

Výška sedla: 805 mm

Palivová nádrž: 15 l

Hmotnost bez náplní: 165 kg

SERVISNÍ ÚDAJE

Servisní prohlídka: každých 6000 km

Výměna oleje: každých 6000 km

Množství oleje: 2,4 l

SV 650 (99-2002)

Napsal uživatel shark

Středa, 20 Srpen 2008 11:11 - Aktualizováno Úterý, 10 Únor 2009 14:12

Specifikace oleje: 10W40

Ventilová vůle: sání 0,1-0,2 / výfuk 0,2-0,